



ESSEX

Kreisel 2
09322 Penig
Tel. 037381/80155
Fax: 037381/80156
www.zaun4000.de
info@zaun4000.de

ESSEX Sicherungssysteme GmbH

Ausschreibungstext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun 5/6er- Klasse

Stand 11.2019

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		lfdm. ESSEX- Doppelstabmattenzaun 5/6er- Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: Pfosten Typ B: bestehend aus Rechteckrohren: 60 x 40 x 2 mm, Ku- Sockel, Ku- Kappe, Gewindeste M 8, Gegenplatten und Inbusschrauben aus V ² A Säulenlänge nach Herstellervorschrift Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____) Doppelstabmatten Typ 5/6er- Klasse: Senkrecht und waagrecht doppelt verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Maschenweite: 50 x 200 mm senkrechter Draht: Ø 5 mm waagrechte Drähte doppelt: Ø 6 mm einseitige Überstände: 30 mm Mattenlänge: 2510 mm Die Doppelstabmatten werden an die fest genieteten Ku- Sockel der einbetonierten Säule rutschfest eingehangen und dann geräuschkämpfend mit Hilfe der V ² A Gegenplatte und V ² A Inbusschraube kraftschlüssig verschraubt. Korrosionsschutz: Pfosten und Doppelstabmatten sind: verzinkt, Pulverfarbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Doppelstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern. Stück zusätzliche Endpfosten siehe Pfosten Stück zusätzliche Eckpfosten Die Befestigung der Matten erfolgt 2-seitig. Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Kreisel 2 09322 Penig Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun4000.de / www.zaunanlagen.at		
			Gesamtpreis:	_____ €

Alternativtext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun Typ 5/6er- Klasse

Pfosten Typ C: statt Gegenplatte: Flacheisenschiene 40x4mm
Pfosten Typ E: statt Gegenplatte: U- Klemmprofil
Korrosionsschutz: feuerverzinkt oder Sonderfarben

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155



Ausschreibungstext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun 8er- Klasse

Stand 11.2019

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. ESSEX- Doppelstabmattenzaun 8er- Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten Typ B: bestehend aus Rechteckrohren: 60 x 40 x 2 mm, Ku- Sockel, Ku- Kappe, Gewindeste M 8, Gegenplatten und Inbusschrauben aus V²A Säulenlänge nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p>Doppelstabmatten Typ 8er- Klasse: Senkrecht und waagrecht doppelt verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Maschenweite: 50 x 200 mm senkrechter Draht: Ø 6 mm waagerechte Drähte doppelt: Ø 8 mm einseitige Überstände: 30 mm Mattenlänge: 2510 mm</p> <p>Die Doppelstabmatten werden an die fest genieteten Ku- Sockel der einbetonierten Säule rutschfest eingehangen und dann geräuschkämpfend mit Hilfe der V²A Gegenplatte und V²A Inbusschraube kraftschlüssig verschraubt.</p> <p>Korrosionsschutz: Pfosten und Doppelstabmatten sind: verzinkt, Pulverfarbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Doppelstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p>Stück zusätzliche Endpfosten siehe Pfosten</p> <p>Stück zusätzliche Eckpfosten Die Befestigung der Matten erfolgt 2-seitig.</p> <p>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Kreisel 2 09322 Penig Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun4000.de / www.zaunanlagen.at</p>		
			Gesamtpreis:	€

Alternativtext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun Typ 8er- Klasse

Pfosten Typ C: statt Gegenplatte: Flacheisenschiene 40x4mm
Pfosten Typ E: statt Gegenplatte: U- Klemmprofil
Korrosionsschutz: feuerverzinkt oder Sonderfarben

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155