



ESSEX

Kreisel 2
09322 Penig
Tel. 037381/80155
Fax: 037381/80156
www.zaun4000.de
info@zaun4000.de

ESSEX Sicherungssysteme GmbH

Ausschreibungstext: Gitterzaun 2er- Klasse

Stand 11.2019

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		lfdm. Gitterzaun 2er- Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:		
		Pfosten: bestehend aus Rundrohren: Ø 48mm mit starker Montagschiene und Ku- Kappe Pfostenlänge und Pfostendurchmesser nach Herstellervorschrift. Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,50-3,00 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)		
		Streben: bestehend aus Rundrohren: Ø38mm mit Hakenschraube und Ku- Kappe Strebenlänge und Strebendurchmesser nach Herstellervorschrift. Anfangs-, End-, Zwischen- und Eckpfosten müssen abgestrebt werden.		
		Gitterrollen: Die senkrecht und waagerechten Drähte sind punktverschweißt. Der waagerechte Draht ist gekrippt, um Zug- und Dehnungskräfte beim Bespannen optimal aufnehmen zu können. Maschenweite: 50,8 x 101,6 mm senkrechter Draht: Ø 2,5 mm waagerechter Draht: Ø 2,5 mm einseitige Überstände: keine Rollenlänge: 25 m (20m) Die Gitterrollen werden mit V²A Clipsen am Montageflansch des Pfosten straff gespannt sowie untereinander rutschfest und kraftschlüssig befestigt. (siehe Herstellervorschriften) Korrosionsschutz: Pfosten/Streben: verzinkt und pulverfarbbeschichtet Grün RAL 6005 Gitterrollen: verzinkt und pulverfarbbeschichtet Grün RAL 6073 Bei gekürzten oder beschädigten Gitterrollen bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.		
		Stück zusätzliche Eckausbildungen		
		Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Kreisel 2 09322 Penig Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun4000.de / www.zaunanlagen.at		
Gesamtpreis:			€/m	€

Alternativtext: ESSEX- Gitterzaun 2er- Klasse

Pfosten: Ø 48mm / 60mm / 70mm

Streben: Ø 38mm / 48mm

Gitterrollen: MW: 50,8x50,8mm / senkrechter Draht Ø 2,2mm / waagerechter Draht: Ø 2,5mm / einseitiger Überstand keine
MW: 50,8x50,8mm / senkrechter Draht Ø 2,95mm / waagerechter Draht: Ø 2,95mm / einseitiger Überstand ja
MW: 50,8x50,8mm / senkrechter Draht Ø 3,5mm / waagerechter Draht: Ø 3,5mm / einseitiger Überstand ja

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155