



Ausschreibungstext: ESSEX- Flachstabmattenzaun 7er- Klasse

Stand 11.2019

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. ESSEX- Flachstabmattenzaun 7er- Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten Typ D: bestehend aus Rechteckrohren: 60 x 40 x 2 mm, Ku- Kappe, Abrissmutter und Hakenschrauben M 8 aus V²A Säulenlänge nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p>Flachstabmatten 7er- Klasse: Senkrecht und waagrecht verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Maschenweite: 50 x 200 mm senkrechter Draht: Ø 5 mm waagrechtes Flacheisen: 15 x 6 mm einseitige Überstände: 30 mm Mattenlänge: 2510 mm</p> <p>Die Flachstabmatten werden mit Hakenschrauben und Abrissmuttern aus V²A an den einbetonierten Säule rutschfest kraftschlüssig ver- schraubt. Die einzelnen Mattenelemente werden mit Mattenverbindern aus V²A ca. 200mm neben dem Pfosten untereinander mit Hilfe einer Spezialzange verbunden.</p> <p>Korrosionsschutz: Pfosten und Doppelstabmatten sind: verzinkt, Pulverfarbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Doppelstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p>Stück zusätzliche Endpfosten siehe Pfosten</p> <p>Stück zusätzliche Eckausbildung Die Verbindung erfolgt mit Eckverbindern an der Matte.</p> <p>Lieferrachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Kreisel 2 09322 Penig Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun4000.de / www.zaunanlagen.at</p>		
Gesamtpreis:			€/m	€

Alternativtext: ESSEX- Flachstabmattenzaun Typ 7er- Klasse

Flachstabmatten: Maschenweite: 100x200mm (für Mattenhöhe 1030 und 2030mm)
Korrosionsschutz: feuerverzinkt oder Sonderfarben

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155