

# Freitragende Schiebetore



**Beschreibung:** Freitragende Ausführung, ohne Bodenlaufschiene, geführt von 2 Stück Rollenböcken im Spezial-C-Profil. Kugelgelagerte Kunststofflaufrollen sorgen für laufruhige und verschleißarme Torführung. Führungssäule mit Kunststofflaufrollen, Anschlagsäule mit Einlaufgabel und Auflaufschuh. Im Unterholm greift verdeckt eine Kombination von Zug- und Drucklagerböcken ein (C-Schiene).

**Höhen:** 800 bis 2.400mm

**Breiten:** 1000 bis 18.000mm

**Pfosten:** Quadratrohr, Rechteckrohr

**Torrahmen:** Rechteckrohr

**Torfüllung:** Gitterstäbe, Doppelstabmatte, Klassikmatte

**Beschichtung:** verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016, Sonderfarben möglich

**Optional:** Zackenleiste ab 2m, Gegensprechanlage, Gefälleanpassung, Sondertorrahmenfüllung

**E-Antrieb:** Totmannsteuerung, Funksteuerung

**Sicherheitseinrichtungen:** Kontaktleisten, Lichtschranken, Induktionsschleifen, Blinklicht etc.