



### Ausschreibungstext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun 8er- Klasse

Stand 11.2019

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. <b>ESSEX- Doppelstabmattenzaun 8er- Klasse</b> _____ m hoch,            liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p><b>Pfosten Typ B:</b>            bestehend aus Rechteckrohren: 60 x 40 x 2 mm, Ku- Sockel, Ku- Kappe,            Gewindeste M 8, Gegenplatten und Inbusschrauben aus V2A            Säulenlänge nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m            frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der            Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht            einzuplanieren.            (Bodenklasse: _____)</p> <p><b>Doppelstabmatten Typ 8er- Klasse:</b>            Senkrecht und waagrecht doppelt verlaufende Gitterstäbe sind im            Kreuzverbund stark punktverschweißt.            Maschenweite: 50 x 200 mm            senkrechter Draht: Ø 6 mm            waagerechte Drähte doppelt: Ø 8 mm            einseitige Überstände: 30 mm            Mattenlänge: 2510 mm</p> <p>Die Doppelstabmatten werden an die fest genieteten Ku- Sockel der            einbetonierten Säule rutschfest eingehangen und dann            geräuschkämpfend mit Hilfe der V2A Gegenplatte und V2A Inbusschraube            kraftschlüssig verschraubt.</p> <p><b>Korrosionsschutz:</b>            Pfosten und Doppelstabmatten sind: verzinkt, Pulverfarbbeschichtung in            Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Doppelstabmatten            bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p><b>Stück zusätzliche Endpfosten</b>            siehe Pfosten</p> <p><b>Stück zusätzliche Eckpfosten</b>            Die Befestigung der Matten erfolgt 2-seitig.</p> <p><b>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH</b>            Kreisel 2            09322 Penig            Tel. 037381/80155            Fax 037381/80156  <a href="http://www.zaun4000.de">www.zaun4000.de</a> / <a href="http://www.zaunanlagen.at">www.zaunanlagen.at</a></p>		
			<b>Gesamtpreis:</b>	€

### Alternativtext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun Typ 8er- Klasse

**Pfosten Typ C:** statt Gegenplatte: Flacheisenschiene 40x4mm  
**Pfosten Typ E:** statt Gegenplatte: U- Klemmprofil  
**Korrosionsschutz:** feuerverzinkt oder Sonderfarben

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155



### Ausschreibungstext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun 5/6er- Klasse

Stand 11.2019

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. <b>ESSEX- Doppelstabmattenzaun 5/6er- Klasse</b> _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p><b>Pfosten Typ B:</b> bestehend aus Rechteckrohren: 60 x 40 x 2 mm, Ku- Sockel, Ku- Kappe, Gewindeste M 8, Gegenplatten und Inbusschrauben aus V<sup>2</sup>A Säulenlänge nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p><b>Doppelstabmatten Typ 5/6er- Klasse:</b> Senkrecht und waagrecht doppelt verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Maschenweite: 50 x 200 mm senkrechter Draht: Ø 5 mm waagerechte Drähte doppelt: Ø 6 mm einseitige Überstände: 30 mm Mattenlänge: 2510 mm</p> <p>Die Doppelstabmatten werden an die fest genieteten Ku- Sockel der einbetonierten Säule rutschfest eingehangen und dann geräuschkämpfend mit Hilfe der V<sup>2</sup>A Gegenplatte und V<sup>2</sup>A Inbusschraube kraftschlüssig verschraubt.</p> <p><b>Korrosionsschutz:</b> Pfosten und Doppelstabmatten sind: verzinkt, Pulverfarbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Doppelstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p><b>Stück zusätzliche Endpfosten</b> siehe Pfosten</p> <p><b>Stück zusätzliche Eckpfosten</b> Die Befestigung der Matten erfolgt 2-seitig.</p> <p><b>Lieferrachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH</b> Kreisel 2 09322 Penig Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 <a href="http://www.zaun4000.de">www.zaun4000.de</a> / <a href="http://www.zaunanlagen.at">www.zaunanlagen.at</a></p>		
			<b>Gesamtpreis:</b>	_____ €

### Alternativtext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun Typ 5/6er- Klasse

**Pfosten Typ C:** statt Gegenplatte: Flacheisenschiene 40x4mm  
**Pfosten Typ E:** statt Gegenplatte: U- Klemmprofil  
**Korrosionsschutz:** feuerverzinkt oder Sonderfarben

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155



Vorschlagsmusterleistungsverzeichnis

**Ausschreibungstext: ESSEX- Ballfangzaun 8er- Klasse**

**Stand 11.2019**

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. <b>ESSEX Ballfangzaun 8er Klasse</b> _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p><b>Pfosten Typ B1:</b> bestehend aus Rechteckrohren: spezial Ku- Sockel, Ku- Kappe, Gewindeniete M 8, Metallklemmen und Inbusschrauben aus V2A Säulenlänge und Querschnitt nach Herstellervorschrift <u>Entspricht den Anforderungen nach § 3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung.</u></p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist zu entsorgen. (Bodenklasse: _____)</p> <p><b>Doppelstabmatten Typ 8er- Klasse:</b> Senkrecht und waagrecht doppelt verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Maschenweite:                      50 x 200 mm bis 2m Zaunhöhe    100 x 200 mm ab 2m Zaunhöhe <b>Ballfangnetz ab 2m Zaunhöhe (siehe Anlage)</b></p> <p>senkrechter Draht:                      Ø 6 mm waagerechte Drähte doppelt:        Ø 8 mm ohne Überstände:                      0 mm Mattenlänge:                              2510 mm</p> <p>Die Doppelstabmatten werden an die spezial Ku- Sockel der einbetonier- ten Säule rutschfest eingehangen und dann geräuschdämend mit Hilfe der Metallklemmen und V2A Inbusschraube kraftschlüssig verschraubt.</p> <p><b>Korrosionsschutz:</b> Pfosten und Doppelstabmatten sind 3fach-korrosionsgeschützt: verzinkt, grundiert (gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Haftfähigkeit der Endbeschichtung), Pulverfarbbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Doppelstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p><b>Stück zusätzliche Endpfosten</b> siehe Pfosten</p> <p><b>Stück zusätzliche Pfosten für Eckausbildung</b> Die Verbindung erfolgt zusätzlich mit Eckverbindern an der Matte.</p> <p><b>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH</b> Kreisel 2 09322 Penig Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 <u><a href="http://www.zaun4000.de">www.zaun4000.de</a> / <a href="http://www.zaunanlagen.at">www.zaunanlagen.at</a></u></p>		
			<b>Gesamtpreis:</b>	€

**Alternativtext: ESSEX- Ballfangzaun**

**Korrosionsschutz:** feuerverzinkt oder Sonderfarben

**Höhen/Pfostenlänge:** 3,1m/3,8m   4,1m/4,8m   5,17m/6m   6,17m/7m

**Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155**