

1-flg. Industrietor



3-flg. Industrietor mit Durchgreifschutz



2-flg. Industrietor asymmetrisch



2-flg. Industrietor mit Gefälleanpassung



2-flg. Industrietor automatisiert



3-D Scharnier



Doppel-PZ mit Dreikant



Höhen: 600 bis 4.000mm

Breiten: 1-flg. ca. 400 bis 12.000mm

2-flg. ca. 800 bis 24.000mm

Pfosten: Quadratrohr

Torrahmen: Rechteckrohr

Torfüllung: Doppelstabmatte, Klassikmatte, Gitterstäbe 30x20/25x25mm

Beschichtung: feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016, Sonderfarben möglich

Gehänge: dreidimensional verstellbar

Zubehör: Schloss, Alu-Klinke, Schlossfalle, PZ vorgerichtet, Zaunanschluss, Mittelverriegelung und Bodenhülse bei 2-flg.

Optional: Seitenfeststeller, abschließbarer Mittelfeststeller, Zackenleiste ab 2m Höhe, Gegensprechanlage, Durchgreifschutz, E-Öffner, hydraulischer Türschließer, Schloss mit 2 Profilzylindern, Panikschloss, Schloss für 2 PZ mit Dreikant, fester oder verstellbarer Knauf, Regenschutzrosette, Pfosten mit Bodenplatte, asymmetrische Flügelaufteilung, Gefälleanpassung, Sondertorrahmenfüllung

E-Antrieb: Totmannsteuerung, Funksteuerung

Sicherheitseinrichtungen: Kontaktleisten, Lichtschranken, Induktionsschleifen, Blinklicht etc.